

以色列3T/AST红外线测温计 客户规格表单

客户名称: _____

地址: _____

电话: _____ 传真: _____

Email: _____ 联络人: _____

选择传感器型号

数量	型号	温度范围	发射率范围	在一公尺远距离的测量点直径
	AE3000型 铝挤压机出口	350 – 650 °C 660 – 1,200 °F	0.1-0.6	20mm
	AB3000型 铝圆棒	300 – 600 °C 570 – 1,110 °F	0.1-1.0	20mm
	AC3000型 铝淬火后	200 – 600 °C 390 – 1,110 °F	0.1-0.6	20mm
	AD3000 铝加工模具	300 – 650 °C 570 – 1,200 °F	0.1-1.0	20mm
	AM3000型 熔融铝	450 – 900 °C 840 – 1,650 °F	0.1-1.0	20mm
	P3000	300 – 1000 °C 570 – 1830 °F	0.1-1.0	20mm
	S3000	1000 - 2000 °C 1830 – 3,630 °F	0.1-1.0	2.5mm

选用项目 (更多的选用项目将在报价单内提供)

数量	项目
	SD3000数据收集软件
	P110显示器 (单接口)
	P300液晶显示器 (多接口)
	模拟信号输出
	警报
	PS3000扫描系统

需要人民币报价, 送货到客户处。

需要美元报价, DDU 客户处。